

## Traffic extra Paint® Bodenmarkierungsfarbe

### **Bodenmarkierungsfarbe, die selbst den extremen Bedingungen standhält!**

Für professionelle und kosteneffiziente Bodenmarkierungen auf Parkplätzen, Betriebswegen und mehr. Unsere Traffic extra Paint® garantiert randscharfe Markierungen, egal ob im Innen- oder Außenbereich.

### **Optimale Anwendung mit dem Bodenmarkiergerät New Perfekt Stripper®.**

#### **Traffic extra Paint® – 500 ml Spraydose**

- **Kompatibel mit New Perfekt Stripper®:** Für mühelose und präzise Markierungen
- **Maximale Deckkraft:** Dank hohem Pigmentanteil für eine intensive und dauerhafte Markierung
- **Super-Tipp:** Spezialdüse für gestochen scharfe Ränder – jetzt auch per Hand anwendbar.
- **Robust und langlebig:** Extrem abrieb- und wetterfest, unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen (Haltbarkeit kann je nach Untergrund und Witterung variieren)
- **Vielseitig einsetzbar:** Perfekt für Parkplätze, Betriebswege, Lagerhallen und mehr
- **Restlos entleerbar:** Keine Farbverschwendung
- **Umweltfreundlich:** Grüner Punkt für einfache Entsorgung. Frei von FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
- **Schnelltrocknend:** Trocken in ca. 20 Minuten, ausgehärtet in 4 Stunden, befahrbar nach 12 Stunden.

**Verfügbare Farben:** Weiß, Gelb

#### **Ergiebigkeit:**

Eine Karton Traffic extra Paint® (12 Dosen x 500 ml) reicht für ca. 600 Meter Markierung, abhängig von Strichbreite und Untergrundbeschaffenheit.

#### **Wichtiger Hinweis:**

Vor dem Auftragen die Fläche gründlich reinigen, frei von Staub und Fett.

#### **Verpackungseinheit:**

12 Dosen à 500 ml netto

Verleihen Sie Ihren Bodenmarkierungen mit Traffic extra Paint® die Professionalität und Widerstandskraft, die sie verdienen!

#### **WICHTIGE HINWEISE ZU TRAFFIC PAINT®, TRAFFIC EXTRA PAINT®, TRAFFIC EXTRA PAINT XL®, TRAFFIC PROTEKTOR®, TRAFFIC ROAD MARKING PAINT®, TRAFFIC FLOOR PAINT® & ANTISLIP:**

- **Vor dem Auftragen testen:** Die Haltbarkeit der Farbe kann je nach Bodenbeschaffenheit und Witterung variieren. Besonders bei versiegelten oder imprägnierten Böden empfehlen wir dringend, einen Test zur Verträglichkeit, Trockenzeit und Haftung durchzuführen. Möglicherweise ist ein leichtes Abschleifen der Oberfläche oder eine Grundierung notwendig, um optimale Haftung zu gewährleisten. Ohne entsprechende Behandlung kann sich die Markierungsfarbe schnell wieder abnutzen.
- **Verstopfungsfreie Anwendung:** Nach dem Gebrauch die Düse kurz freisprühen, um ein Verstopfen zu vermeiden.